



ENDURO MATIC SAE 10W-30

ENDURO MATIC SAE 10W-30 is a high quality automatic four stroke motor oils equipped with moly additives designed to reduce friction under high temperature and speed.

ENDURO MATIC SAE 10W-30 has low viscosity to ease oil circulation and provide better fuel economy.

ENDURO MATIC SAE 10W-30 is highly recommended to lubricate four stroke motorcycle engine with dry clutch system.

ENDURO MATIC SAE 10W-30 adalah pelumas motor empat langkah matik berkualitas tinggi dengan moly additive untuk mengurangi friksi pada temperatur dan kecepatan tinggi.

ENDURO MATIC SAE 10W-30 memiliki viskositas rendah untuk mempermudah sirkulasi pelumas dan memberikan fuel economy yang lebih baik.

ENDURO MATIC SAE 10W-30 direkomendasikan untuk pelumasan mesin motor empat langkah dengan sistem dry clutch.

TYPICAL CHARACTERISTICS		
Characteristics	Test Method	ENDURO MATIC SAE 10W-30
SAE Viscosity Grade		10W-30
Density at 15°C, kg/l	ASTM D - 4052	0.8529
Kinematic Viscosity at 40 °C, cSt at 100 °C, cSt	ASTM D - 445 ASTM D - 445	71.30 11.68
Viscosity Index	ASTM D - 2270	159
Colour	Visual	Dark Green
Flash Point, °C	ASTM D - 92	228
Pour Point, °C	ASTM D - 5950	-33
Total Base Number, mg KOH/g	ASTM D - 2896	6.70

PERFORMANCE LEVELS

ENDURO MATIC SAE 10W-30 has performance level JASO MB (approved), Japanese standard for four stroke matic motorcycle engine oil. On top of that, this oil also meets API SL.

SUPERIORITIES

- Contains moly additives in order to reduce friction at high temperature and speed.
- Has SAE 10W-30 viscosity that is suitable for the latest generation of motor engines; quickly start under cold condition, better cooling effect and fuel efficiency.
- Provides excellent protection for engines which operate under high speed condition.
- Keeps engine clean.
- Protects engine from corrosion and excessive wear.

APPLICATIONS

ENDURO MATIC SAE 10W-30 is highly recommended for matic four stroke motor engines such as Yamaha, Honda, Suzuki, Kanzen and others.

TINGKATAN MUTU

ENDURO MATIC SAE 10W-30 memiliki tingkatan mutu JASO MB (approved), yang merupakan standard Jepang untuk motor empat langkah matik. Selain itu juga memenuhi tingkat performance API SL.

KEUNGGULAN

- Mengandung moly additive untuk mengurangi gesekan pada temperatur dan kecepatan tinggi.
- Memiliki kekentalan SAE 10W-30 yang sesuai untuk sepeda motor generasi terbaru sehingga mudah untuk start pada kondisi mesin dingin, memberikan pendinginan yang optimal dan fuel economy yang lebih baik.
- Memberikan proteksi yang lebih baik bagi mesin-mesin yang beroperasi pada kecepatan tinggi.
- Menjaga kebersihan mesin.
- Melindungi mesin dari korosi dan keausan yang berlebihan.

PENGGUNAAN

ENDURO MATIC SAE 10W-30 ini direkomendasikan untuk mesin sepeda motor empat langkah matik (skutik), merek Yamaha, Honda, Suzuki, Kanzen dan lainnya.